

LEGENDA ZNAČEK PO

- N1.01/N2 - II

REW 15/DP3

Δ

←

●

←

H
- HRANICE PÚ

OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU-SPB

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE

POŽÁRNÍ STROP

SMĚR ÚNIKU

DVEŘE NEUZAMYKATELNÉ NEBO OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM

VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.H.
1S.0.3	CHODBA	40,19	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	KAZETOVÝ PODHLED	2800
1S.0.4a	SKLAD PRÁDLA	7,45	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	BEZ PODHLEDU	-
1S.0.4b	SCHODBA	39,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	MALBA	BEZ PODHLEDU	-
1S.0.5	SKLAD	11,43	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	-
1S.0.12	NEVYUŽITO	65,98	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	-
PROSTORY AMBULANCE							
1S.0.4c	ČEKÁRNA	22,02	PVC	A1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2800
1S.0.6	WC PACIENTI	4,10	PVC	A1	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	2700
1S.0.7	ÚKLID	1,59	PVC	A1	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	2700
1S.0.8	SESTERNA	23,19	PVC	A1	KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU, OMYV. NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED SDK PODHLED	2800 3100
1S.0.9	VÝŠETŘOVNA	21,33	PVC	A1	KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU, OMYV. NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED SDK PODHLED	2800 3100
1S.0.10	ASISTENTKA	17,89	PVC	A1	KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU, OMYV. NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED SDK PODHLED	2800 3100
1S.0.11a	KUCHYŇKA	12,96	PVC	A1	KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU, OMYV. NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED SDK PODHLED	2800 3100
1S.0.11b	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,23	PROTISKLUZ PVC	C1	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED IMPREG	2700
1S.0.11c	ODPADY	2,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	KERAMICKÝ SOKL	OMYVATELNÝ NÁTĚR	-
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA: 109,22 m²		CELKEM PODLAHOVÁ PLOCHA: 120 m²					

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVrstvou MALTU
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KONSTRUKCE S DVOJITÝM OPLÁSTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), tl.100 mm A 150 mm, SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK tl.40 mm (PRO PŘÍČKU tl.100 mm) A 75 mm (PRO PŘÍČKU tl.150 mm) - AFR (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m² + 2x12,5 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST R_w=50 dB (PRO PŘÍČKU tl.100 mm), R_w=55 dB (PRO PŘÍČKU tl.150 mm)
- SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ KONSTRUKCE S DVOJITÝM OPLÁSTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), tl.>220 mm, SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK tl.40 mm - AFR (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m² + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x12,5 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST R_w=52 dB
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ STĚNA tl.75 mm - JEDNODUCHÉ KOE S JEDNOSTRANNÝM DVOJITÝM OPLÁSTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm - AFR (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m²

PO-PŮDORYS 1.PP
M1:150