

## VÝKAZ OCELI


KS	NÁZEV	JEDNOTKOVÁ DÉLKA mm	CELKOVÁ DÉLKA m (m³)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST kgm (m³)	JEDNOTKOVÁ PLOCHA m²/m	CELKOVÁ HMOTNOST kg	NÁTEROVÁ PLOCHA m²	OZNACENÍ MATERIÁLU
26	SV. M - 12	520	13,52	0,89		12,0		závitová tyč 4,6
13	SV. M - 12	480	6,24	0,89		5,5		závitová tyč 4,6
13	SV. M - 12	450	5,85	0,89		5,2		závitová tyč 4,6
5	SV. M - 12	290	1,45	0,89		1,3		závitová tyč 4,6
Celkem:						24,0kg	0,00 m²	
Drobný a spojovací materiál: 15,0%						3,6kg	0,00 m²	
Celkem hmotnost (náterová plocha) OK:						27,6kg	0,00 m²	

## VÝKAZ DŘEVA


KS	NÁZEV	JEDNOTKOVÁ DÉLKA mm	CELKOVÁ DÉLKA m	JEDNOTKOVÝ OBJEM m³/m	CELKOVÝ OBJEM m³	OZNACENÍ MATERIÁLU	UMÍSTĚNÍ PROFILU
4	HR. 140 x 220	6550	26,20	0,031	0,81	C24	stropnice
2	HR. 120 x 240	6800	13,60	0,029	0,39	C24	stropnice
2	HR. 80 x 220	6700	13,40	0,018	0,24	C24	stropnice
1	HR. 80 x 220	3000	3,00	0,018	0,05	C24	stropnice
1	HR. 26 x 2000	4000	4,00	0,052	0,21	C24	bednění
Výkaz dřeva					1,70 m³		
Objem dřeva:					1,70 m³		
Drobný a spojovací materiál: 15%:					0,25 m³		
Celkem objem:					1,95 m³		

## POZNÁMKY

- NOVÉ I STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY HLOUBKOVOU IMPREGNACÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM A PLISNÍM
- OCELOVÉ SPOJOVACÍ PRVKY ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
- PŘED PROVEDENÍM NUTNO JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY DOMĚRIT A PRVKY PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNOSTI
- PŘED PROVEDENÍM NUTNO PROVĚST OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH TRÁMŮ A PROVĚST JEJICH KONTROLU
- Z HLEDISKA PEVNOSTI DŘEVA, V PŘÍPADĚ, ŽE PEVNOST NEBUDE ODPOVÍDAT TŘÍDE C20, JE NUTNO KONTAKTOVAT STATIKA
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NEDOSTATEČNÁ PEVNOST DŘEVA BEDNĚNÍ, BUDE BEDNĚNÍ NAHRAŽENO NOVÝMI PRKNY



DŘEVĚNÁ PLOŠINA PROVEDENÁ NAD STÁVAJÍCÍ PODLAHOU PŮDY. PLOŠINU PROVĚST Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 160x160mm V OSOVÉ ROZTEČI MAX. 0,833mm. NA TRÁMECH BUDE PROVEDEN ZÁKLOP ZE ZDVOJENÝCH OSB3 DESEK TL.15mm, CELKOVÁ TLOUŠŤKA ZÁKLOPU 30mm., TRÁMY MUSÍ BÝT PODLOŽENY POUZE NAD NOSNOU STĚNOU, TRÁMY ULÓŽIT DO MALTY. MEZI SPODNÍM LÍCEM TRÁMŮ A PODLAHOU PŮDY PROVĚST VZDUCHOVOU MEZERU MIN. 50mm. NOSNOST PLOŠINY 1,0t/m2 ROSTLÉ DŘEVO C24 (0,8 m3); OSB3 DESKY TL.15mm (PERO+DRAŽKA), 625x2500mm, 26ks



SMĚR PNUTÍ TRÁMŮ PLOŠINY

## OCEL S235, 4.6

## DŘEVO C24

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY. VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

## ŘEZ 1-1

1:50

