



0,000 = 266,83 m n.m. B.p.v.

INVESTOR: MĚSTO TIŠNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV		PARÉ:
REKONSTRUKCE HOTELU KVĚTNICE		
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
AUTOŘI:  ING. ARCH. ALEŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KŘIVINKA 		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>BAH</b> BURIAN-KŘIVINKA ARCHITECTS KALVODOVA 13, 602 00 BRNO TEL.: 543 216 817 WWW.BURIAN-KRIVINKA.CZ
D.1.4.8 TECHNOLOGIE GASTRO		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01, SO 02
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN		 <b>VIEWEGH</b> — GASTRO TEAM —  VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. NUPAKY 164 251 01 ŘÍČANY TEL.: 241405380 info@gastro-projekt.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jana Mansfield		
VYPRACOVAL: Čestmír Pavlík		
KONTROLOVAL: Jan Viewegh		
NÁZEV VÝKRESU:  SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 1.NP		DATUM: ČERVENEC 2023
		MĚŘÍTKO: -
		ČÍSLO VÝKRESU:  03

kód budovy	podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
									š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
1.NP																							
G1N-01 – ÚKLID																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.14	G1N-01		stavba/ZTI	Stavba/ZTI	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie				1			-	-	-	●	●	●		Dodávka stavby/ZTI	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.14	G1N-01		Interier	Interier	Skříňka na čisticí prostředky	Skříňka na čisticí prostředky				1			-	-	-					Dodávka interiéru	
G1N-02 – UMYVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.12	G1N-02	01.	nerez	Nerez	Regál	Celonerezový skladový regál pětipolicový	1250	500	1800	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.12	G1N-02	02.	nerez	Nerez	Regál	Celonerezový skladový regál pětipolicový	1250	500	1800	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.12	G1N-02	03.	nerez	Nerez	Výstupní stůl k myčce, police, prolam	Výstupní stůl k myčce, spodní police, prolam desky jako vedení košů z myčky (koš 500x500), zadní lem	1200	750	900	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.12	G1N-02	04.	mytí	Winterhalter PT-M	Myčka na nádobí průchozí, výkon košů: 22-48košů / hod., koš 500x500mm	Myčka na nádobí průchozí, teoretický výkon košů: 22-48košů / hod. (závisí na použitém software a programu), koš 500x500mm, zásuvná výška: 440mm, teplota při mytí: 62°C a teplota při oplachování: 85°C (závisí na použitém software a programu), spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 2,4-6l (závisí na použitém software a programu), manuální ovládání, dávkovací zařízení pro mycí a oplachový prostředek, zařízení na permanentní filtraci mycího roztoku, start programu zavřením krytu, odpadní čerpadlo, hlubokotažená mycí nádrž, možnost použití i v rohové sestavě	635	750	1515/ 2070	1		14,7	-	14,7	-			●	●		
						Winterhalter	Základní sada košů k myčce	Základní sada košů k myčce				1											
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.12	G1N-02	05.	Stavba/VZT	stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení	1050	1050		1			-	-	-					Dodávka stavby/VZT	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.12	G1N-02	06.	nerez	Nerez	Vstupní stůl k myčce, prolam, dřež	Vstupní stůl k myčce, prolam desky jako vedení košů do myčky (koš 500x500), vlevo dřež 450x400, spodní prostor volný, zadní ostřiková stěna 200mm, doměřkový stůl	1330	700	900	1			-	-	-			●		připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastru	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.12	G1N-02	07.	ostatní technologie	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-	-	●	●			připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.12	G1N-02	08.	nerez	Nerez	Přijmový stůl	Přijmový stůl, spodní prostor volný, pracovní deska přetažena přes polopříčku, pravý bok stolu uzavřený, vlevo a vpravo deska dotažená ke stavebním konstrukcím, pravý lem, levá ostřiková stěna 200mm	1700	750/ 900	900	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.12	G1N-02	09.	nerez	Nerez	Přijmová police	Celonerezová přijmová police / stolyový nástavec dvoupatrová, vlevo a vpravo dotažená ke stavebním konstrukcím	1700	500	700	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.12	G1N-02	10.	provozovatel	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				2			-	-	-					Dodávka provozovatele	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.12	G1N-02	11.	stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		1			-	-	-			●		Dodávka stavby/ZTI	
G1N-03 – SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	01.	nerez	Rilling AHK ON069 0001	Chladicí skříň 700 l – GN 2/1, připojeno na centrální chlazení	Chladicí skříň 700 l – GN 2/1, s ventilátorem, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, teplota -2-+12°C, zámek dveří, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	695	810	2020	1	0,15		0,15	-	-	-			●	Připojeno na centrální chlazení	

kód budovy	podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
									š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
1.NP																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	01a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-	-	-					Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	02.	nerez	Rilling AHK ON069 0001	Chladicí skříň 700 l – GN 2/1, připojeno na centrální chlazení	Chladicí skříň 700 l – GN 2/1, s ventilátorem, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, teplota -2- +12°C, zámek dveří, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	695	810	2020	1	0,15		0,15	-	-	-			●	Připojeno na centrální chlazení	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	02a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-	-	-					Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	03.	nerez	Rilling AHK ONN63 0002	Chladicí skříň dvouprostorová 640 l – GN 2/1, připojeno na centrální chlazení	Chladicí skříň dvouprostorová 640 l – GN 2/1, s ventilátorem, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, teplota 0-+12°C, zámek dveří, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	720	790	2050	1	0,09		0,09	-	-	-			●	Připojeno na centrální chlazení	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	03a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-	-	-					Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	04.	ostatní technologie	ostatní technologie	Chladicí box, připojeno na centrální chlazení gastro	Chladicí box, bez podlahy, levé křídlové dveře 800mm + zámek, osvětlení boxu, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	2850/ 2600	1450	2200/ 2600	1	0,5		0,5	-	-	-			●	Připojeno na centrální chlazení	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	04a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-	-	-					Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	05.	nerez	Nerez	Pojízdný stojan na GN	Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná	560	385	1640	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	06.	ostatní technologie	RM Gastro	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	1216	475	1700	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	07.	ostatní technologie	RM Gastro	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	1126	475	1700	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	08.	ostatní technologie	RM Gastro	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	772	475	1700	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	09.	Stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		1			-	-	-			●		Dodávka stavby/ZTI	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	10.	nerez	Rilling AHK ON069 0001	Chladicí skříň 700 l – GN 2/1, připojeno na centrální chlazení	Chladicí skříň 700 l – GN 2/1, s ventilátorem, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, teplota -2- +12°C, zámek dveří, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	695	810	2020	1	0,15		0,15	-	-	-			●	Připojeno na centrální chlazení	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	10a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-	-	-					Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	

kód budovy	podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
									š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
1.NP																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	11.	nerez	Rilling ASK FMEQ0411D	Šokový zchlazovač / zmrazovač – 4-8x GN 1/1	Šokový zchlazovač / zmrazovač – 4-8x GN 1/1, výkon chlazení z +65°C na +3°C : 15kg za 90 min., výkon zmrazení z +65°C na -18°C : 15kg za 240 min.,vaření při nízké teplotě, regenerace, rozmrazování	790	846	900	1	0,8		0,8	-		-			●		
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_2.19	G1N-03.	12.	ostatní technologie	VAC-STAR S-223SX	Vakuová balička	Stolní vakuová balička, velikost komory 445x410x200, lišta 420mm, čerpadlo 23m3/hod, hmotnost 65kg	510	530	450 (930)	1	0,9		0,9	-		-					

kód budov	podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
									š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
1.NP G1N-04 – KUCHYNĚ																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	01.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, dřež, prolam, police	Pracovní stůl skříňový, vpravo dřež 700x500, prolam desky, vlevo odkapní plocha vyspádovaná do dřezu, spodní police, pravá + zadní ostřiková stěna 200mm	1850	700	900	1			-	-	-				●		připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastru
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	02.	ostatní technologie	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-	-	●	●				připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	03.	termika	Rational iVario Pro L	Multifukční pánev, 100l	Multifunkční varné centrum iVarioCooking Center vč. ramena pro automat.zdvih košů, užitná kapacita: 100 l, varná média- VarioCooking Control® modus s 6 provozů: pečení ve velkém, minutky, vaječné pokrmy, ryby, mléčné výrobky, přílohy a ruční modus se 3 provozů: pečení, vaření, fritování. Samonavíjecí sprcha s automat. uzávěrem vody a plynulým dávkováním, sonda teploty jádra se 6 měřicími body, vypouštění vody přímo pomocí páneve, automat. plnění vodou přesně na litr, dotyková obrazovka s navigačními symboly, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny úpravy, centrální ovládací kolečko, indikátor provozu a varování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadov. a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, bezp. termostat, patentovaný topný systém, držák sondy jádra, servisní kryt přístupný zepředu, USB, zvedací a spouštěcí automatika košů, 350 volně volitel.programů, včetně zabudované zásuvky 230V	1030	894	1078	1		27	-	27	-	●		●			
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	04.	Stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	830	400		1			-	-	-				●		Dodávka stavby/ZTI
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	05.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, 2x police, zadní lem, stůl je na stavebním soklu 150mm	850	900	750	1			-	-	-						Na stavebním soklu
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	06.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, zadní lem, stůl je na stavebním soklu 150mm	850	650	350	1			-	-	-						Na stavebním soklu
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	07.	termika	Berner BI1EGG5	Indukce jednozónová	Zabudovaná indukce jednozónová	388	388	6	1		5	-	5	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	08.	ostatní technologie	ostatní technologie	Napouštěcí baterie	Napouštěcí baterie				1			-	-	-	●	●				připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	09.	Stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		1			-	-	-				●		Dodávka stavby/ZTI
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	10.	Stavba/VZT	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutu a osvětlení	2750	1300		1	0,4		0,4	-	-	-					Dodávka stavby/VZT
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	11.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu, tvar stolu dle stavební dispozice - atyp	Pracovní stůl skříňový, 2x police, zadní + pravý + levý lem, stůl je na stavebním soklu 150mm, tvar stolu dle stavební dispozice - atyp	-	-	-	1			-	-	-						Na stavebním soklu
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	12.	Stavba/ZTI	Stavba/ZTI	Umyvadlo na ruce včetně baterie	Umyvadlo na ruce včetně baterie				1			-	-	-	●	●	●			Dodávka stavby/ZTI

kód budovy	podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
									š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
1.NP																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	13.	nerez	Nerez	Sestava skladových skříní	Sestava celonerezových skladových skříní, 4 police, křídlová dvířka se zámkem	2500	300	1800	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	14.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, 2x zásuvka, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, 2x zásuvka + zámký, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	1100	750	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	15.	nerez	Nerez	Skříňka, osvětlení	Nástěnná celonerezová skříňka dvoupatrová, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	1100	350	600	1	0,017		0,017	-	-					Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	16.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, výsuvný koš, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, výsuvný koš, 2x nádoba na odpad, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	700	400	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	17.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, 2x police, posuvná dvířka se zámkem, zadní + levý + pravý lem, stůl je na stavebním soklu 150mm	1000	550	750	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	18.	nerez	Nerez	Skříňka, osvětlení	Nástěnná celonerezová skříňka dvoupatrová, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	1000	350	600	1	0,016		0,016	-	-					Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	19.	nerez	Rilling	Chladicí stůl dvousekcový, bez pracovní desky, na stavebním soklu, připojeno na centrální chlazení	Chladicí stůl dvousekcový, 2x 2 zásuvky + zámký, instalační šachta vlevo, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	1250	700	710	1	0,1		0,1	-	-			●		Připojeno na centrální chlazení	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	19a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-	-	-					Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	20.	nerez	Nerez	Skříňka, osvětlení	Nástěnná celonerezová skříňka dvoupatrová, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	1250	350	600	1	0,020		0,020	-	-					Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	21.	nerez	Rilling	Mrazicí stůl dvousekcový, bez pracovní desky, na stavebním soklu, agregát	Mrazicí stůl dvousekcový, 1x 2 zásuvky + 1x křídlová dvířka, agregát vpravo, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm, vlastní agregát	1250	700	710	1	0,4		0,4	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	22.	nerez	Nerez	Skříňka, osvětlení	Nástěnná celonerezová skříňka dvoupatrová, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	1250	350	600	1	0,020		0,020	-	-					Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	23.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	1300	700	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	24.	nerez	Nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	1300	350	600	1	0,020		0,020	-	-	-					Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	25.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, zásuvkový blok, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, 2x police, vpravo zásuvkový blok (3x zásuvka + zámek), stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	1500	700	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	

kód budovy	podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
									š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
1.NP																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	26.	nerez	Nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	1500	350	600	1	0,023		0,023	-	-						Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	27.	nerez	Nerez	Pracovní deska pro stoly 19. + 21. + 23. + 25., umyvadlo, 2x dřež, 2x prolam, 3x baterie	Pracovní deska pro stoly 19. + 21. + 23. + 25., nad stolem 19. vlevo zabudovaný dřež pro vložení GN 1/1, včetně stojánkové baterie a prolamu desky okolo dřežu, nad stolem 21. vpravo zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie a zásobníku na ručníky a dávkovače mýdla, nad stolem 23. vpravo zabudovaný dřež pro vložení GN 1/1, včetně stojánkové baterie a prolamu desky okolo dřežu, zadní + levý lem	5300	700	40	1			-	-	-	●	●	●		připojovací armatura ke dřežům a umyvadlu a bateriím jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	28.	ostatní technologie	RE 22	Univerzální šlehací a hnětací stroj, 60 l	Univerzální šlehací a hnětací stroj, 60 l, 3 převodové stupně, mechanický koncový spínač, hák, míchač, šlehací metla	570	1070	1140	1		2,8	-	2,8	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	29.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	700	900	500	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	30.			neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	31.	termika	Berner BI2EGFF10	Indukce dvouzónová	Zabudovaná indukce dvouzónová	350	650	6	1		10	-	10	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	32.	nerez	Rilling	Chladicí podestavba dvouseková, na stavebním soklu, připojeno na centrální chlazení	Chladicí podestavba dvouseková, 2x 2 zásuvky + zámký, instalační šachta vlevo, podestavba je na stavebním soklu 150mm, podestavba je připojena na centrální strojovnu chlazení gastro	1200	700	500	1	0,1		0,1	-	-			●		Připojeno na centrální chlazení	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	32a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-	-	-					Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	33.	ostatní technologie	ostatní technologie	Napouštěcí baterie	Napouštěcí baterie, držák na ponorný mixer, 2x zásuvka elektro 230V				1			-	-	-	●	●			připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	34.	termika	Berner BI2EGFF10	Indukce dvouzónová	Zabudovaná indukce dvouzónová	350	650	6	1		10	-	10	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	35.			neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	36.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	850	700	500	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	37.	termika	Berner BFEM60/2	Elektrická fritéza pro zabudování – 2 vany	Elektrická fritéza pro zabudování – 2 vany, 2x 13 litrů	600	600		1		24	-	24	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	38.	nerez	Rilling	Chladicí podestavba dvouseková, na stavebním soklu, připojeno na centrální chlazení	Chladicí podestavba dvouseková, 2x 2 zásuvky + zámký, instalační šachta vlevo, podestavba je na stavebním soklu 150mm, podestavba je připojena na centrální strojovnu chlazení gastro	1200	700	500	1	0,1		0,1	-	-			●		Připojeno na centrální chlazení	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	38a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-	-	-					Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	39.	termika	Berner BI2EGFF10	Indukce dvouzónová	Zabudovaná indukce dvouzónová	350	650	6	1		10	-	10	-						

kód budovy	podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
									š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
1.NP																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	40.			neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	41.	Termika	Berner BGE60	Opékací deska	Zabudovaná opékací deska	600	600	120	1		7,5	-	7,5	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	42.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, stůl je na stavebním soklu 150mm	1150	800	500	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	43.	nerez	Nerez	Nástavba pro zabudování varných aparátů nad stoly č.p. 04.29, 04.32, 04.36, 04.38 a 04.42, bez pracovní desky	Nástavba pro zabudování varných aparátů nad stoly č.p. 04.29, 04.32, 04.36, 04.38 a 04.42, bez pracovní desky	5100	900	210	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	44.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, 2x police, stůl je na stavebním soklu 150mm, stůl je bez pracovní desky	1850	850	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	45.	termika	Rational iCombi® Pro XS 6-2/3 E	Elektrický konvektomat 6x GN 2/3	Elektrický konvektomat 6x GN 2/3	655	594	621	1		5,7	-	5,7	-	●		●	●		
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	46.	termika	Giorik HI-LITE SRH0505	El. salamander, varná plocha 370x310mm	El. salamander, varná plocha 370x310mm, za 20s 200°C, max. pracovní teploty 230°C, plynule posuvný horní díl od 206-340mm, automatická regulace teploty pro zamezení plynutí energie, automatické vypnutí (s akustickým signálem) ohřevu na konci nastaveného cyklu, digitální ukazatel nastaveného času (od 1´ do 15´ v krocích po 15´´), paměť na poslední zadání čas s možností opakování, sběrná nádoba na tuk	400	495	515	1	3		3	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	47.	nerez	Nerez	Pracovní deska pro stoly 29. + 32. + 36. + 38. + 42. + 44	Pracovní deska pro stoly 29. + 32. + 36. + 38. + 42. + 44, zadní lem podél stěn, přetažená do prokládacího okénka			40	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	48.	Stavba/VZT	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení	2750	1200		1	0,4		0,4	-	-					Dodávka stavby/VZT	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	49.	Stavba/VZT	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení	2200	1200		1	0,3		0,3	-	-					Dodávka stavby/VZT	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	50.	Stavba/VZT	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení	1850	1000		1	0,2		0,2	-	-					Dodávka stavby/VZT	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	51.	nerez	Nerez	Pracovní stůl s vyhřívaným spodním prostorem, prokládací, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl s vyhřívaným spodním prostorem, prokládací + 2x posuvná dvířka se zámkem, instalační šachta vlevo, stůl je bez pracovní desky, atůl je na stavebním soklu 150mm, v instalační šachtě zabudovaná 1x rezervní zásuvka 230V	1350	900	710	1	2,1		2,1	-	-					Na stavebním soklu	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	52.	nerez	Nerez	Výdejní galerie dvoupatrová, osvětlení infraohřev	Celonerezová výdejní galerie dvoupatrová, osvětlení infraohřev (v obou policích, samostatné ovládání každé police)	1650	400	600	1	2,5		2,5	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	53.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, prokládací, vodní lázeň 4x GN 1/1, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, prokládací, zabudovaná vodní lázeň 4x GN 1/1 s napojením na vodu a odpad, samostatné ovládání každé vany, instalační šachta vlevo, 2x posuvná dvířka, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm, v instalační šachtě zabudovaná 1x rezervní zásuvka 230V	1500	900	710	1		4,1	-	4,1	-	●		●		Na stavebním soklu	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	54.	nerez	Nerez	Výdejní galerie dvoupatrová, osvětlení infraohřev	Celonerezová výdejní galerie dvoupatrová, osvětlení infraohřev (v obou policích, samostatné ovládání každé police)	1800	400	600	1	2,5		2,5	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	55.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, perforovaná záda, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	600	900	710	1			-	-	-					Na stavebním soklu	



kód budov	podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
									š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
1.NP																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	56.	ostatní technologie	HUGENTOBLER Hold-o-mat 411	Hold-o-mat - 4x GN 1/1	Hold-o-mat - 4x GN 1/1, osazení max. 4x GN 1/1-65 nebo 2x GN 1/1-100, dveře s magnetickým uzávěrem, hmotnost 27,5kg	416	667	423	1	1,5		1,5	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	57.	termika	RationalCombi® Pro 6-1/1 E	Elektrický konvektomat 6x GN 1/1	Elektrický konvektomat 6x GN 1/1	850	804	842	1		10,8	-	10,8	-	●		●	●		
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	57a.	nerez	Nerez	Podestavba pod konvektomat	Skříňová podestavba pod konvektomat, na stavebním soklu 150mm				1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	57b.	nerez	Nerez	Nerezová zástěna za konvektomat	Nerezová zástěna za konvektomat (pro oddělení zad konvektomatu od studeného výdeje)				1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	58.	Stavba/VZT	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení	1100	1100		1	0,2		0,2	-	-	-					Dodávka stavby/VZT
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	59.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, prokládací, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, 2x police, prokládací, 2x posuvná dvířka, levý + pravý lem, stůl je na stavebním soklu 150mm	1500	850	750	1			-	-	-						Na stavebním soklu
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	60.	nerez	Nerez	Výdejní galerie dvoupatrová, osvětlení	Celonerezová výdejní galerie dvoupatrová, osvětlení	1500	400	600	1	0,1		0,1	-	-	-					
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	61.	nerez	Nerez	Oddělovací celonerezová příčka	Oddělovací celonerezová příčka	850	50		1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	62.	nerez	Nerez	Pracovní deska pro stoly 14. + 16. + 51. + 53. + 55.	Pracovní deska pro stoly 14. + 16. + 51. + 53. + 55.	5250	900	40	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	63.	nerez	Nerez	Oddělovací celonerezová polopříčka	Oddělovací celonerezová polopříčka, v polopříčce rozvody pro multifunkční pánev (musí zařadit dodavatel technologie gastro), osazená 1x rezerva 230V nad stolem 04.05 1200mm n.č.p.	1900	200	1200	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.10	G1N-04.	64.	Stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		4			-	-	-			●			Dodávka stavby/ZTI
G1N-05 – SKLAD POTRAVIN																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.18	G1N-05.	01.	ostatní technologie	ostatní technologie	Regál	Skladový regál pětipolicový	1400	400	1800	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.18	G1N-05.	02.	ostatní technologie	ostatní technologie	Regál	Skladový regál pětipolicový	1400	400	1800	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.18	G1N-05.	03.	nerez	Rilling AHK MT069 0001	Mrazicí skříň 700 I – GN 2/1, agregát	Mrazicí skříň 700 I – GN 2/1, s ventilátorem, agregát, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, teplota - 15–22°C, zámek dveří	695	810	2020	1	0,45		0,45	-	-	-					vysálané teplo na kus cca 2200kJ/hod.
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.18	G1N-05.	04.	nerez	Rilling AHK MT069 0001	Mrazicí skříň 700 I – GN 2/1, agregát	Mrazicí skříň 700 I – GN 2/1, s ventilátorem, agregát, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, teplota - 15–22°C, zámek dveří	695	810	2020	1	0,45		0,45	-	-	-					vysálané teplo na kus cca 2200kJ/hod.
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.18	G1N-05.	05.	ostatní technologie	ostatní technologie	Regál	Skladový regál pětipolicový	850	550	1800	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.18	G1N-05.	06.	ostatní technologie	ostatní technologie	Regál	Skladový regál pětipolicový	1250	300	1800	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.18	G1N-05.	07.	ostatní technologie	ostatní technologie	Regál	Skladový regál pětipolicový	1400	300	1800	1			-	-	-						
G1N-06 – CHODBA																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.15	G1N-06.	01.	nerez	Nerez	Sestava skladových skříní	Sestava celonerezových skladových skříní, 4 police, křídlová dvířka se zámkem	2200	400	1800	1			-	-	-						
G1N-07 – SKLAD NÁPOJŮ																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.20	G1N-07.	01.	ostatní technologie	RM Gastro	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	1569	475	1700	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.20	G1N-07.	02.	Stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		1			-	-	-			●			Dodávka stavby/ZTI
G1N-08 – BAR – VÝČEP																							

kód budovy	podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka	
									š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV		
1.NP																								
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	01.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, zásuvkový blok, police, bez pracovní desky	Pracovní stůl, vlevo zásuvkový blok (2 zásuvky pro uložení přepravek na nápoje), spodní police, vpravo spodní prostor volný pro myčku, levý bok uzavřený, uprostřed křídlová dvířka, stůl je bez pracovní desky	1650	700	860	1			-	-	-							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	02.	mytí	Winterhalter UC-L	Myčka podstolová na nádobí, výkon až 77košů/hod., koš 500x500mm, dvoupřístřkové provedení	Myčka podstolová - 4 možnosti použití: myčka sklenic, myčka nádobí, myčka bistro, myčka příborů Individuální možnost výbavy: Energy, Cool, ReTemp, zabudovaný změkčovač vody (ANO-NE), teoretický výkon až 77 košů/hod. dle provedení, koš 500x500mm, teplota při mytí: 40-66°C, teplota při oplachování: 40-85°C dle provedení, spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 2,4l, dvoupřístřkové provedení, ovládání jedním tlačítkem s barevnou signalizací, tři základní mycí programy s názornými symboly umývaného nádobí + speciální programy, regulace tlaku mycího čerpadla pro každý program zvlášť, zabudované dávkovací zařízení pro mycí i oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, samočistící program, včetně integrovaného zásobníku a dávkovače mycího a oplachového prostředku	600	603 (1034)	810	1		7,9	-	7,9	-				●	●		
						Winterhalter	Základní sada košů k myčce	Základní sada košů k myčce				1												
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	02a.	mytí	Hobart	Základní sada košů k myčce	Základní sada košů k myčce				1			-	-	-							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	03.	nerez	Nerez	Chladicí stůl dvousekcový nápojový, bez pracovní desky, připojeno na centrální chlazení	Chladicí stůl dvousekcový nápojový, 2x 2 zásuvky + zámek, instalační šachta vlevo, stůl je bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	1550	700	860	1	0,1		0,1	-	-	-				●		Připojeno na centrální chlazení
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	03a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-	-	-						Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	04.	nerez	RGT	Chladicí stůl na mléko, připojeno na centrální chlazení	Chladicí stůl na mléko, 3x zásuvka pro vložení GN 1/1 hl. 210 mm, připojeno na centrální chlazení	650	600	860	1	0,1		0,1	-	-	-				●		Připojeno na centrální chlazení
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	04a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-	-	-						Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	05.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, výsuvný koš, police, bez pracovní desky	Pracovní stůl, vpravo výsuvný koš, křídlová dvířka, 2x police, vlevo 2x oddělený prostor, stůl je bez pracovní desky	2100	700	860	1			-	-	-							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	06.	nerez	Nerez	Odklepový rámeček	Odklepový rámeček pro odklep kávy vsazený do interiérové pracovní desky 03.24, otočná pogumovaná odklepová hrazda, pod pracovní deskou vyjímatelná nerezová nádoba GN ½ pro odklep kávy, 3ks náhradních odklepových hrazd				1			-	-	-							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	07.	Dodavatel kávy	Dodavatel kávy	Kávovar dvoupákový	Kávovar dvoupákový				1		7,5	-	7,5	-	●			●	●		Dodávka dodavatele kávy
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	08.	Dodavatel kávy	Dodavatel kávy	Automatický kávomlýnek	Automatický kávomlýnek				1	0,5		0,5	-	-	-						Dodávka dodavatele kávy

kód budovy	podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
									š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
1.NP																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	09.	nerez	Nerez	Pracovní deska pro stoly 01. + 03. + 04. + 05., 2x dřež, prolam, 2x baterie	Pracovní deska pro stoly 01. + 03. + 04. + 05., nad stolem 01. cca uprostřed zabudovaný dřež 400x400 včetně stojánkové baterie a prolamu okolo dřežu, nad stolem 05. vpravo zabudovaný dřež 300x500 včetně stojánkové baterie, zadní + pravý lem	5950	700	40	1			-	-	-	●	●	●		připojovací armatura ke dřežům a bateriím jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	10.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky	Pracovní stůl, spodní police, příprava pro zabudování zmrzlinové vitríny, příprava pro interiérový obklad, stůl bez pracovní desky	1050	700	860	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	11.	ostatní technologie	IFI	Zmrzlinová vitrina pro zabudování včetně agregátu	Zmrzlinová vitrina pro zabudování včetně agregátu				1	0,4		0,4	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	11a.	nerez	Nerez	Nádoba pro kleště na zmrzlinu	Nádoba pro kleště na zmrzlinu				1			-	-	-		●	●			
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	12.	nerez	Inox Rock	Atypická chlazená podestavba dvousečková pod chlazenou vitrínu, připojeno na centrální chlazení	dvousekcová pod chlazenou vitrínu, příprava pro interiérový obklad, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastru	1250	700		1	0,1		0,1	-	-	-		●		Připojeno na centrální chlazení	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	12a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-	-	-					Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	13.	nerez	Inox Rock	Atypická chlazená vitrina – 2 zásuvky, připojeno na centrální chlazení	Atypická chlazená vitrina – 2 zásuvky, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastru	1200	700		1	0,1		0,1	-	-	-		●		Připojeno na centrální chlazení	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	13a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-	-	-					Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	14.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, bez pracovní desky	Pracovní stůl, spodní prostor volný, příprava pro interiérový obklad, stůl je bez pracovní desky	1200	700	860	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	15.	ostatní technologie	Brema CB425	Výrobek kostkového ledu	Výrobek kostkového ledu chlazený vzduchem, výkon 46kg/24hod., zásobník: 25 kg	500	580	800	1	0,5		0,5	-	-	-	●		●		
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	16.	ostatní technologie	Brema GB902	Výrobek ledové tříště	Výrobek ledové tříště chlazený vzduchem, výkon 90kg/24hod., zásobník: 20 kg	500	660	690	1	0,55		0,55	-	-	-	●		●		
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	17.	ostatní technologie	WATERCOOLER SYSTEM Soda Base 150 POU	Výrobek sodové a chlazené vody, kapacita až 150l/h	Výrobek sodové a chlazené vody, kapacita až 150l/h, vysokokapacitní výrobek	475	458	520	1	0,9		0,9	-	-	-	●		●		
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	17a.	ostatní technologie	WATERCOOLER SYSTEM 3M AP3	Filtrační systém pro sodobar	Filtrační systém pro sodobar, včetně kotvicího materiálu, včetně propojovacího materiálu	78	100	300	1			-	-	-	-	●				
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	17b.	ostatní technologie	WATERCOOLER SYSTEM 3M	Předfiltrační systém pro sodobar	Předfiltrační systém pro sodobar, včetně kotvicího materiálu, včetně propojovacího materiálu	165	130	300	1			-	-	-	-	●				
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	18.	nerez	Nerez	Odkapová mřížka (vanička)	Odkapová mřížka (vanička), zabudovaná v pracovní desce, vanička s připojením na odpad, spádovaná, s vyjímatelnou mřížkou	200	550		1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	19.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky	Pracovní stůl, spodní prostor volný, příprava pro interiérový obklad, stůl je bez pracovní desky	1950	700	860	1			-	-	-						
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	20.	nerez	Nerez	Odkapní vanička s chlazeným ostřikem	Odkapní vanička s chlazeným ostřikem, napojeno na chladič piva	200	1050		1			-	-	-			●			
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	21.	ostatní technologie	LUKR VH T6-6-MS-LE	Výčepní hlavice, 6 chlazených kohoutů	Výčepní hlavice, 6 chlazených kohoutů				1			-	-	-						

kód budovy	podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
									š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
1.NP																							
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	22.	ostatní technologie	SINOP DELTON H 120 EVO	Průtokový podstolový chladič - 6 piv	Průtokový podstolový chladič - 6 piv, horizontální vstupy a výstupy, vestavěná recirkulace z vodní lázně, plášť z černého poplastovaného plechu, plastová vana, ekologické chladivo R290, výkon 140l/h, objem vody 40l, hmotnost 51kg	650	460	535	1	1		1	-	-	●		●			
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	23.			neobsazeno	neobsazeno				1				-	-	-					
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	24.	nerez	Nerez	Chlazený dřez na pivní sklo – 3 fady, připojeno na centrální chlazení	Chlazený dřez na pivní sklo – 3 fady, připojeno na vodu a odpad, automatické dopouštění vany, přepad, včetně baterie s výsuvnou sprchou pro sanitaci				1	0,1		0,1	-	-	●		●		Připojeno na centrální chlazení, připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastra	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	24a.	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1				-	-	-				Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	24b.	nerez	Nerez	Stojánková baterie s výsuvnou sprchou	Stojánková baterie s výsuvnou sprchou				1				-	-	-	●	●		připojovací armatura k baterii jsou součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	25.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, 2x zásuvka na přepravky na nápoje, výsuvný koš, bez pracovní desky	Pracovní stůl, vlevo spodní police, vpravo 2x zásuvka na přepravky na nápoje, vedle výsuvný koš, příprava pro interiérový obklad, stůl je bez pracovní desky	1400	700	860	1				-	-	-					
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	26.	ostatní technologie	SPŮLBOY ORIGINAL NU® water+ portable	Myčka skla, zabudovaná do pracovní desky	Myčka skla, zabudovaná do pracovní desky, brava šedá/bílá, včetně sady pro čištění a mytí, připojeno na vodu a odpad	270	397	337	1				-	-	-	●		●		
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	27.	nerez	Nerez	Odkapová mřížka (vanička)	Odkapová mřížka (vanička), zabudovaná v pracovní desce, vanička s připojením na odpad, spádovaná, s vyjímatelnou mřížkou	200	550		3				-	-	-					
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	28.	nerez	Nerez	Pracovní deska pro výčepní pult, 2x dřez, 3x prolam, 2x baterie	Pracovní deska pro výčepní pult, nad stolem 25. vlevo zabudované 2x dřezy 300x500 včetně stojánkových baterií, 3x prolam desky	6900	750	40	1				-	-	-	●	●	●	připojovací armatura ke dřežům a bateriím jsou součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	
SO.01/ SO.02	1NP	A.1_1.06	08.	29.	Interier	Interier	Interiérový obklad výčepního pultu	Interiérový obklad výčepního pultu				1				-	-	-				Dodávka interiéru	

kód budovy	podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka		
									š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV			
1.NP																									
XX. POLOŽKY NEZOBRAZENÉ NA VÝKRESE																									
					dodavatel technologie gastro	Dodavatel technologie gastro	Náklady na realizaci kuchyně - 5,5%	Náklady na realizaci kuchyně - 5,5%					1			-	-		-					Dodavatel technologie gastro	
					dodavatel technologie gastro	Dodavatel technologie gastro	Vedlejší realizační náklady - 3,5%	Vedlejší realizační náklady - 3,5%					1			-	-		-					Dodavatel technologie gastro	
									PŘÍKON CELKEM					elektro:				230V	22,0 kW						
																		400V	147,0 kW						
														plyn:				0,0 kW							
														Předpokládaná současnost:					0,6						