

ROZVADĚČ RE+RS

TYP PROVEDENÍ:

KRYTÍ V UZAVR. STAVU:

KRYTÍ V OTEVR. STAVU:

ROZMERY:

DELENÍ:

NATER:

OBSLUHA:

PRIVOD(Y):

VYVODY:

TYPOVÝ OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S EI 30/DP1

12x ELEKTROMĚR + 6x 45 MODULŮ

IP 30

IP 20

1100x2200x250 mm

—

TYPOVY

LAICI

SPODEM

NAHORU

Jmenovitý proud:

Napájecí síť:

In = 100A

3 PEN ~ 50Hz 400V / TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem:

Vlastní rozváděč dle ČSN EN 60439-3 ed.2 čl.7.4:

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí - izolací dle 7.4.2.1 a krytím dle 7.4.2.2
- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí - ochrana použitím ochranných vodičů dle 7.4.3.1

Instalace dle ČSN EN61140 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

1. Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje dle 411 zahrnující:

- ZÁKLADNÍ OCHRANA (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) - základní izolací a kryty dle 411.2 a dle přílohy A
- OCHRANA PŘI PORUŠE (ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí) - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky v síti TN-C-S dle 411.3
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA - doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem dle 415 a dle 701.415.1

POZNÁMKA:

Rozváděč musí být zapojen dle předpisu E-GD a připojovacích podmínek