



Tato dokumentace je autorským dílem a může být užita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Užití pro jiné účely, kopírování, reprodukce, nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Projektant: | Pivec Projekce s.r.o. Slevačská 49 615 00, Brno tel: 603 231 833 projekce@pivec.cz | Investor: | Město Tišnov nám. Míru 111 666 19 Tišnov | zpracovatel dílu: | Pivec Projekce s.r.o. Slevačská 49 615 00, Brno tel: 603 231 833 projekce@pivec.cz | autorizace: | | |
| | | | | | | | | |
| Investor: Město Tišnov, Odbor investic a projektové podpory, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov | | | | | | | | |
| Adresa stavby: Komenského nám. 145, pč. st 134 v k.ú. Tišnov | | | | | | | | |
| Vypracoval: | | Zodp. proj.: | | Kontroloval: | | | | |
| Ing. Pavel Pražák | | ING. JAN PIVEC | | ING. JAN PIVEC | | | | |
| Akce: | UDRŽOVACÍ PRÁCE STŘECHY NA BD KOMENSKÉHO NÁM. 145 TIŠNOV | | | | | č.zakázky: | 20004_45 | č. paré: |
| Část: | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | | | stupeň: | JDS | |
| | | | | | | datum: | 9/2020 | |
| | | | | | | formát: | A4 | |
| Obsah: | VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | | | | | měřítka: | č. v./rev.: | D.1.1.c-102 |

| ZAKÁZKA REKONSTRUKCE STŘECHY BD TIŠNOV | | PRÁCE VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | DATUM IX/2020 | LIST Č. 1/1 |
|---|---|---|------------------|----------------|
| OZN. SCHEMA + POPIS | | BD TIŠNOV-STŘECHA | | |
| 1 Z |  | <p>STŘEŠNÍ VÝLEZ DO ŠIKMÉ STŘECHY S KERAMICKOU KRYTINOU</p> <p>ROZMĚR : VÝLEZU 450/730 mm</p> <p>ZASKLENÍ: STANDARDNÍ</p> <p>PARAPET: NENÍ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: --</p> <p>KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY STŘEŠNÍHO OKNA</p> <p>OVLÁDÁNÍ – MANUÁLNÍ</p> <p>!! před výrobou nutno zaměřit na stavbě !!</p> | MNOŽSTVÍ | 4 ks |
| 2 Z |  | <p>DVEŘE – OCELOVÉ, VNITŘNÍ (TERMOIZOLAČNÍ), JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 1000/1900</p> <p>DVEŘE 900/1850</p> <p>ZASKLENÍ: NENÍ</p> <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH–S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ</p> <p>ZAPUŠTĚNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO STĚNY, NÁTĚR BARVA BILÁ MAT.</p> <p>KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ</p> <p>KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3–C, SE SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>!! před výrobou nutno zaměřit na stavbě !!</p> | 1 ks | |
| 3 Z | | <p>OCELOVÝ MONTÁŽNÍ STOŽÁR</p> <p>ROZMĚR : OCELOVÁ TRUBKA ø30mm</p> <p>KOTVENO DO KONSTRUKCE KROVU</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>!! před výrobou nutno zaměřit na stavbě !!</p> | 1 ks | |
| 4 Z | | <p>PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY</p> <p>SNĚHOVÁ ZÁDRŽNÁ BARIÉRA, VYSOKÁ ODOLNOST MATERIÁLU PROTI POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM A VZNIKU BAREVNÝCH ZMĚN. SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ NA PLECHOVOU KRYTINU SE STOJATOU DRÁŽKOU</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK</p> <p>!! před výrobou nutno zaměřit na stavbě !!</p> | 15 bm | |
| 5 Z | | <p>OCELOVÉ SCHŮDKY</p> <p>ROZMĚR : OCELOVÝ POROROŠT 250/700/30 3 NÁŠLAPY</p> <p>OCELOVÁ KONSTRUKCE L PROFIL 40/40, cca 7bm</p> <p>VÝŠKA STUPNĚ 250mm, CELKOVÁ VÝŠKA SCHODKŮ 750mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA : 2X PODKLADNÍ NÁTĚR+NÁSTŘÍK BARVA ANTRACIT</p> <p>!! před výrobou nutno zaměřit na stavbě !!</p> | 2 ks | |
| | | | | |