PRVEK 4 - ZÁVĚSNÁ HOUPAČKA

PŮDORYS



Výkopy pro základové patky
A - 500x700 mm, hl. -0,8 m (4x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál. úrovní dopadové plochy.
Objem betonu min. 0,85 m3.

Dno patek ponechat otevřené - viz. výkres RR 01a.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy
– – – hranice dopadové plochy herního prvku s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

název akce	**PŘÍRODNÍ HŘIŠTĚ MŠ U HUMPOLKY - PRACOVIŠTĚ KVĚTNICKÁ**						
název výkresu	PR. 4 - ZÁVĚSNÁ HOUPAČKA	část	D.3 - Herní prvky a mobiliář	stupeň	DPS	měřítko	1:50
datum	Prosinec 2017						
objednatel	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 19 Tišnov	zodpovědný projektant	Ing. arch. Zdeněk Hirnšál	kreslil	Ing. Radek Otevřel, Ph.D.		
zhotovitel	Ing. Radek Otevřel Dunajská 162/37, 625 00 Brno	kotroloval	Ing. Eva Doležalová Ing. Radek Otevřel, Ph.D.	číslo výkresu	**05**		